







Yleisilme

Työmaa



Valvoja

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Lattiamateriaali	Tammi Lungo Matt 3-sauvaparketti	Jalkalistat mahdollisimman lähelle lattian sävyä petsatut mäntylistat 14x42 mm. Parketti on valmistettu luonnonmateriaalista, ja siinä esiintyy lajittelmalle ominaisia vaihteluita ja esim. oksia. Puu elää ilmankosteuden ja vuodenaikojen mukaan. Parketin elämisvarojen vuoksi lattiassa käytetään liikuntasaumalistoja. (korvaa tuotteen Tammi Natural Vanilla Matt)
	Seinät	Himmeä pintamaali, sävy F497 / ncs 0501-G78Y ("Paperi"). Tasoitus ja maalaus.	
	Katto	Puolihimmeä pintamaali, sävy 0501-G78Y (Tikkurila Paperi F497). Tasoitus ja maalaus.	Alaslasketut katot ja koteloinnit. Ontelolaattakatoissa valkoinen ruiskutasoite.
	Verhokiskot	Ikkunan kohdalla valkoinen, etulevyllinen 2-urainen verhokisko. Kiskon etulevyn korkeus 30 mm. Kisko ikkunan molemmin puolin vähintään noin 500 mm ikkuna-aukon yli.	
	Sähkökalusteet	Schneider Exxact	
	Sälekaihtimet	Esim. Osio: Mattavalkoiset kaihtimet ikkunoiden välissä integroidulla säätimellä. Parvekeovien, palo- ja kiinteiden ikkunoiden lasissa pinta-asennettuina. (ei profineissa).	
	Väliovien painikehelat	PRIME 15 painike, satiinikromi Zn/CR	

ETEINEN

Työmaa

Valvoja

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Liukuovikaapisto	Liukuovet alumiinikehyksellä ja kirkkaalla peiillä. Kehysväri hopea	Liukuovimalli Basic. Komeron sisäpuolen varustelu kalustekuvien mukaisesti.
	Kerrostaso-ovi	Kerrostaso-ovi	Osastoiva 1-lehtinen tammipuuvuiluinen kerrostaso-ovi tammikynnyksellä, ovisilmällä ja puolipainikkeella.
	Kattovalaisin	Upotettava pyöreä led-valaisin valkoisella kehyksellä Real LED 12, MREAL12ND Ø180 mm, väriämpötila 4000K.	











KEITTIÖ

Työmaa



Valvoja







Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Kalusteovet alakaapit	Valkoinen matta UV-lakattu mdf-ovi, White satiini TML87 (ML-A005C01D9)	Alakaappi, oven värisellä reunanauhalla, paksuus 19 mm. Rungot, sivutäytteet ja näkyvät päädyt valkoiset.
	Kalusteovet yläkaapit	Valkoinen matta UV-lakattu mdf-ovi, White satiini TML87 (ML-A005C01D9)	Oven värisellä reunanauhalla, paksuus 19 mm. Rungot, kapeat sivutäytteet ja näkyvät päädyt valkoiset. Yläkaappien syvyys 350mm oven kanssa.
	Vedinten asennus	Vetimetöntämät seinäkaapit	Alakaapeissa vedin valinnan mukaan. (Mikrokaapissa ja yläkomeroissa pomppusalpa.)
	Kalustesokkeli	Puustelli: Valkoinen 16 mm (ei jalkalistaa sokkelin edessä)	
	Kalustevetimet	Lippavedin Lungo 160 valkoinen VE266-49-195	
	Työpöytätaaso	Tummaharmaa, strukturoitu laminaattitaso, Moon Night LA-S499S43T, paksuus 30 mm.	Tasossa voi mitoitus- ja asennusteknisistä syistä olla sauma.
	Altaat	RST-allas hanatasolla 50 cm allaskaappiin	Tasoon päältä asennettava 1-altainen teräsallas Blanco Luna 340-IFA, LA143130IFA25. Koko 390x505x190 mm.
	Allashana	Safira 1029F	Keittiöhana korkealla juoksuputkella (C) ja pesukoneventtiilillä. Kahva sivussa.
	Kalusteiden välitila	Matta valkoinen seinälatta 30x10, LPC Uni Cristal PP 113. Sauma: valkoinen	Asennus pystyyn, saumat kohdakkain. Sauma: esim. Weber 1, White.
	Välitilavalaisin	Limente (Puustelli): Led-nauhavalaisin Linea (Ribbon-valonauha & alumiiniprofiili). Värilämpötila 4000K. (Pistorasiat kulmamallisina seinäkaappien alapuolella / SU)	
	Keittotas	Induktio keittotas EH631BEB1E. Leveys 60 cm.	powerBoost-toiminto lyhentää keittoaikaa lisäämällä tehoa jopa 50%. Ajastimen virrankatkaisutoiminnon ansiosta virta sammuu turvallisesti valitun keittoajan päätyttyä. Lapsilukitus lukitsee keittoalueet, jolloin niitä ei voi kytkeä päälle vahingossa. Samanaikaisesti käytettävien paistotasojen lukumäärä : 4
	Liesikupu	Satava. Valkoinen liesikupu ulosvedettävällä lipalla ja LED-valaistuksella.	Leveys 60 cm. Keskitettyyn / asuntokohtaiseen ilmanvaihtojärjestelmään.

KEITTIÖ

Työmaa













Valvoja

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Kalusteuuni	Kalusteuuni, Valkoinen HB510ABV0S	Kiertoilmauuni, jossa mm. tehokas pikakuuminen, helppohoitoinen graniittiemalipinnoite.
	Mikro	Mikrokaappi vapaasti asennettavaa mikroa varten	Keittiöön asennetaan mikrokaappi vapaasti asennettavalle mikrolle.
	Astianpesukone	Valkoinen astianpesukone SN43HW32US	Leveys 60 cm. Kalustesokkeli APK:n edessä.
	Jääkaappipakastin	Valkoinen jääkaappipakastin KG36V2WEA	Erittäin energiatehokas jääkaappipakastin, jossa on hyperFresh-laatikko, joka säilyttää hedelmät ja vihannekset kauemmin tuoreina. lowFrost-tekniikka ehkäisee jään muodostumista. Kosteudensäädön ansiosta hedelmät ja vihannekset säilyvät pidempää tuoreina hyperFresh-laatikossa. Pakastimen lowFrost-tekniikka ehkäisee huurteen muodostumista ja nopeuttaa sulatusta. LED-valo valaisee sisätilan tasaisesti ja kirkkaasti häikäisemättä. bigBox-pakastuslaatikossa on tilaa isojen pakkausten säilyttämiseen. easyAccess-lasihyllyt mahdollistavat helpomman käytön ja paremman näkyvyyden.
	Valopistorasia	Valopistorasia	Valopistorasia

KYLPUHUONE

Työmaa



Valvoja

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Lattialaatta	Harmaa (matta) LPC Nevada Grey 10x10, (19102147, liimatäpläarkki) Sauma: Weber 17, Medium grey tai vastaava	Laatassa on voimakas kuvio- ja väri vaihtelu.
	Seinälaatta	Harmaa kuvioitu (matta) 20x40 LPC Nevada Grey, (19102144) Sauma: Weber 17, Medium grey tai vastaava	Myös tehosteseinälaatta valkoisten laattojen kanssa. Laatoitetuissa ulkonurkissa suorakulmainen alumiini-kulmalista, väri matta alumiini.
	Katto KPH	Tervaleppäpaneeli 15x90 STP	Pontin reunamuoto pyöristetty.
	Allaskaappi	Forma-allaskaappi Deep-pesualltaalla väri Valkoinen, leveys 60cm	Malli 6060 & A15621 Kahdella laatikolla. Allas syvyys 46cm. Asennetaan ilman tukijalkoja.
	Kalustevetimet pesutila	Vedin B1. Kromi 71394	
	Peilikaappi	Sarek-peilikaappi kahdella ovella, 1-os. pistorasiolla ja LED-ylävalolla. IP44, korkeus 72 cm, syvyys 15 cm, leveys 60cm, valkoinen	
	Allashana pesutilat	Vega 1814G	Pesuallashana bideellä, pesukoneventtiilillä ja ekonapilla. Malli LV-suunnitelman mukaisesti.
	Suihkuhana ja -setti	Suihkusetti Apollo Style ECO 558 + Nova 7462G amme/suihkuhana juoksuputkella	Oras Apollo Style -suihkusetti sisältää käsisuihkun (Ø 95 mm), säädettävän suihkutangon (max. 720 mm), suihkuletkun (1750 mm) ja saippuakupin. Käsisuihkun virtaama 9 l/min. Termostaattinen suihkuhana juoksuputkella. EcoFlow -virtaamasäädin. Hanassa on roskasihdit ja yksisuuntaventtiilit
	Suihkuseinä	Ocean 3. kääntyvä suora lasisuihkuseinä matta-alumiini profiililla ja kirkkaalla lasilla.	Leveys 800 mm, korkeus 2015 mm.
	WC-istuin	IDO: Glow 60	S-lukko, ilman kiinnitysreikiä. Huuhtelukaulukseton Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc-raikastintointi ja Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm (36360) & Glow kova pehmeästi laskeutuva istuinkansi, valkoinen (91570).
	Pyyhekoukusto 2-osainen	Kromi House pyyhekoukusto 2 kourulla	Pyyhekoukusto käsipyyhkeille
	Pyyhekoukusto 4-osainen	Kromi House pyyhekoukusto 4 kourulla	Pyyhekoukusto kylppyyhkeille.
	Wc-paperiteline	WC-paperiteline House. Väri: kromi	

KYLPUHUONE

Työmaa




Valvoja

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Kattovalaisin	Upotettava pyöreä led-valaisin alumiinin värisellä kehyksellä MREAL12ND ML-Real LED 12, halkaisija 180 mm, värilämpötila 4000K	Ei himmennettävissä
	Väliovi KPH	Sileä valkoinen kevytlaakaovi Easy 201	Huulattu, maalattu valkoinen NCS S 0502-Y. Kylpyhuoneessa kosteudenkestävänä. Ovilistat valkoiset.

MAKUHUONE

Työmaa



Valvoja

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Väliovi liukuva	Easy 201, tasareunainen 40 mm sileä Easy 201 liukuovi kuppivetimellä, maalattu valkoinen (NCS S 0502-Y) & kisko Slide JW2100 tai JW3000 ovileveyden mukaan.	
	Kalusteovet	Valkoinen peittävä laakaovi melamiini TME10	Paksuus 16 mm
	Kalustevetimet	Kulmikas metallivedin Milo 128 rst VE026-60- 128	

PARVEKE

Työmaa

Valvoja

Kuva	Luokka	Materiaali	Kuvaus
	Parveke-/terassivalaisin	ARK-määritelmän mukaan, esim. Ensto: Led-pihapiirivalaisin 2-suuntavalolla AVN08GH, gafiitinharmaa, GU10, IP44.	
	Parvekelattia	Parvekematto tummanharmaa	